

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2083G2-LI(4mm)(O-STD)	Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U(4mm)(O-STD)
Код ДИАС	81623	78207
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 780 руб.	24 780 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Угол обзора Н °	108	54
Угол обзора V °	59	29
Угол обзора D °	127	63
Производитель	Hikvision	Hikvision
Число пикселей, Мп	8	8
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ74,4x176,3	Φ74,4x176,3
Вес нетто, кг	0,51	0,51
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Дальность действия подсветки, м	40	40
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Фокусное расстояние, мм	4	4
Тип подсветки	IR/LED	IR/LED
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Автофокус	Нет	Нет
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Детектор людей	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да

Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	7,5

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 09:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.