

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD)	iFLOW F-IC-2182C2M(4mm)
Код ДИАС	81624	84230
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	21 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Hikvision	iFLOW
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ74,4х179,2	—
Вес нетто, кг	0,51	—
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC ROI
Угол обзора Н °	93	—
Угол обзора V °	43	—
Угол обзора D °	112	—
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Тип подсветки	IR/LED	Smart IR
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Встроенный микрофон	—	Да
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Потребляемая мощность, Вт	—	7,5
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Число пикселей, Мп	8	8
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	40	40
Фокусное расстояние, мм	4	4
Автофокус	Нет	—
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	—
Поддержка RTSP	Да	Да

Кнопка сброса	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.