

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                      | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2147G2H-LISU(4mm)(eF)(O-STD)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2543G2-IWS(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 81630                                                   | 50881                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 24 110 руб.                                             | 23 590 руб.                              |
| Наличие                                  | удалённый склад                                         | удалённый склад                          |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                      | 30                                       |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                                  | 0,005                                    |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                               | -40...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ121,5х97,6                                             | Φ110х57,4                                |
| Вес нетто, кг                            | 0,525                                                   | 0,38                                     |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                             | 1/3" CMOS                                |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC                                      | 3D DNR   BLC   ROI                       |
| Угол обзора Н °                          | 89.2                                                    | 104.3                                    |
| Угол обзора V °                          | 45.5                                                    | 55.9                                     |
| Угол обзора D °                          | 108.2                                                   | 123.8                                    |
| Видеосжатие                              | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                     | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                                       | 2.8                                      |
| Тип подсветки                            | IR/LED                                                  | EXIR                                     |
| WDR                                      | WDR (130 dB)                                            | WDR (120 dB)                             |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                                       | microSD до 256 Гб                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                     | Да                                       |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                                     | Да                                       |
| Другая аналитика                         | Да                                                      | —                                        |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                                      | Нет                                      |
| Подсчет людей                            | Да                                                      | Нет                                      |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8,5                                                     | 6,5                                      |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                                    | IK08                                     |
| Скорость электронного затвора            | —                                                       | 1/3 - 1/100,000 с                        |
| Режим «День/ночь»                        | —                                                       | Механический ИК-фильтр                   |
| Производитель                            | Hikvision                                               | Hikvision                                |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                                       | 4                                        |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                               | 2688x1520                                |
| Класс защиты                             | IP67                                                    | IP67                                     |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием                    | С фиксированным фокусным расстоянием     |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                      | 30                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                       | 8                                        |
| Автофокус                                | Нет                                                     | Нет                                      |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                     | аудиовход/выход 1/1                      |
| Встроенный микрофон                      | Да                                                      | Да                                       |

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Встроенный динамик     | Нет                    | Нет                    |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                    | 1/1                    |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Поддержка RTSP         | Да                     | Да                     |
| Кнопка сброса          | Да                     | Да                     |
| RS-485                 | Нет                    | Нет                    |
| Детектор движения      | Да                     | Да                     |
| Детектор людей         | Да                     | Да                     |
| Детектор лиц           | Да                     | Да                     |
| Пересечение линии      | Да                     | Да                     |
| Вторжение в зону       | Да                     | Да                     |
| Тепловизор             | Нет                    | Нет                    |
| Питание                | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Спектральный диапазон  | —                      | нет                    |
| Дворник                | —                      | Нет                    |
| Обогреватель           | —                      | Нет                    |
| Анализ поведения       | —                      | Нет                    |
| Грозозащита            | —                      | Нет                    |
| Распознавание номеров  | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.