

Лист согласования замены оборудования

Дата: 05.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7104NI-Q1/M(STD)(C)	Hikvision DS-7732NI-M4
Код ДИАС	81631	38670
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	111 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	265x48x225	445x75x400
Входящая пропускная способность, Мбит/с	40	320
Исходящая пропускная способность,	60	400
Кол-во IP каналов	4	32
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
HDMI	1	2
Дополнительные интерфейсы	2 ? USB 2.0	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0; 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232
Кол-во HDD	1	4
Объем HDD, ТБ	6	14
Разрешение вывода	HDMI1/VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	4	32
CVBS/BNC	—	1
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
VGA	1	1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 05.10.2026 09:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.