

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD)	Hikvision DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)
Код ДИАС	81635	81625
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 610 руб.	43 240 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф74,4х179,2	Ф121,5х97,6
Вес нетто, кг	0,51	0,62
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Угол обзора Н °	104	106.5-30.2
Угол обзора V °	55	55.7-17
Угол обзора D °	127	128.5-34.7
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8-12
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Кнопка сброса	Нет	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	—
Встроенный микрофон	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Производитель	Hikvision	Hikvision
Число пикселей, Мп	8	8
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Класс защиты	IP67	IP67
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Дальность действия подсветки, м	40	40
Видеожатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Тип подсветки	IR/LED	IR/LED
Автофокус	Нет	Нет
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1

Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный динамик	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 21:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.