

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD)	Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(4mm)
Код ДИАС	81638	85700
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 530 руб.	22 190 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Число пикселей, Мп	4	2
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ138,3х115,4	Φ110х59,2
Вес нетто, кг	0,77	0,39
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Угол обзора Н °	95.2	84
Угол обзора V °	48.3	45
Угол обзора D °	117.4	100
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	8
Вандалозащищенность	—	IK08
Производитель	Hikvision	Hikvision
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Дальность действия подсветки, м	30	30
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Фокусное расстояние, мм	4	4
Тип подсветки	IR/LED	IR/LED
Автофокус	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да

RS-485	Нет	Нет
Другая аналитика	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Подсчет людей	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.