

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)(O-STD)	Uniview IPC3622LE-ADF28K-WP
Код ДИАС	81640	81766
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	13 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Hikvision	UNV
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0003
Угол обзора H °	108	99
Угол обзора V °	59	53
Угол обзора D °	127	118
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100 000 с	1 - 1/100000 с
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф110х57	Ф118х106
Вес нетто, кг	0,38	0,47
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип подсветки	EXIR	IR
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	8	6
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Потребляемая мощность, Вт	6,5	2,8
Вандалозащищённость	IK08	Нет
Пересечение линии	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Поддержка ONVIF	—	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Число пикселей, Мп	2	2
Дальность действия подсветки, м	30	30
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
RS-485	Нет	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)

Wi-Fi	Нет	—
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Тепловизор	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.