

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(O-STD)(BLACK)	Hikvision DS-2CD3547G2-LS(2.8mm)(C)
Код ДИАС	81643	10912
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	31 100 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0005
Угол обзора Н °	104.3	58
Угол обзора V °	55.9	31
Угол обзора D °	123.8	69
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100 000 с	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ110х57,4	—
Вес нетто, кг	0,38	0,4
Матрица	1/3" CMOS	1/1.8" CMOS
Тип подсветки	EXIR	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Встроенный микрофон	Да	—
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Вандалозащищенность	IK08	IK10
Кнопка сброса	Да	—
Детектор движения	Да	—
Детектор людей	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вторжение в зону	Да	—
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Поддержка ONVIF	—	Да
Производитель	Hikvision	Hikvision
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Дальность действия подсветки, м	30	30
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб

Встроенный динамик	Нет	–
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	6,5
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
Тепловизор	Нет	–
Дворник	–	Нет
Анализ поведения	–	Нет
Грозозащита	–	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.