

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                        | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(O-STD)(BLACK)</b> | <b>Uniview IPC314SB-ADF28K-I0</b>         |
| Код ДИАС                         | 81643                                                     | 11787                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                                | 19 890 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                                 | удалённый склад                           |
| Производитель                    | Hikvision                                                 | UNV                                       |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                        | 30                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                                     | 0,002                                     |
| Угол обзора Н °                  | 104.3                                                     | 101.1                                     |
| Угол обзора V °                  | 55.9                                                      | 55.3                                      |
| Угол обзора D °                  | 123.8                                                     | 111.1                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100 000 с                                         | 1 - 1/100000 с                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф110х57,4                                                 | Ф110х61                                   |
| Вес нетто, кг                    | 0,38                                                      | 0,37                                      |
| Тип подсветки                    | EXIR                                                      | IR                                        |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                                  | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Видеожатие                       | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                       | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                         | 16                                        |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                       | Нет                                       |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,5                                                       | 6                                         |
| Вандалозащищенность              | IK08                                                      | IK10                                      |
| Кнопка сброса                    | Да                                                        | Нет                                       |
| Детектор людей                   | Да                                                        | Нет                                       |
| Детектор лиц                     | —                                                         | Да                                        |
| Поддержка ONVIF                  | —                                                         | Да                                        |
| Подсчет людей                    | —                                                         | Да                                        |
| Режим «День/ночь»                | —                                                         | ICR переключатель                         |
| Сетевой интерфейс                | —                                                         | RJ-45                                     |
| Грозозащита                      | —                                                         | Да                                        |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                         | 4                                         |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                        | 30                                        |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                                       | 2.8                                       |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                                 | -40...+60                                 |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                                                 | 1/3" CMOS                                 |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                                 | 2688x1520                                 |
| Класс защиты                     | IP67                                                      | IP67                                      |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием                      | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                       | аудиовход/выход 1/1                       |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                                         | microSD до 256 Гб                         |
| Встроенный микрофон              | Да                                                        | Да                                        |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Встроенный динамик                       | Нет                    | Нет                    |
| WDR                                      | WDR (120 dB)           | WDR (120 dB)           |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Wi-Fi                                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Детектор движения                        | Да                     | Да                     |
| Пересечение линии                        | Да                     | Да                     |
| Вторжение в зону                         | Да                     | Да                     |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Дворник                                  | —                      | Нет                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                      | Нет                    |
| RS-485                                   | —                      | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.