

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                        | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(O-STD)(BLACK)</b> | <b>Uniview IPC3614LB-SF28K-G</b>          |
| Код ДИАС                         | 81643                                                     | 60554                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                                | 11 110 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                                 | удалённый склад                           |
| Производитель                    | Hikvision                                                 | UNV                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                                     | 0,1                                       |
| Угол обзора H °                  | 104.3                                                     | 97                                        |
| Угол обзора V °                  | 55.9                                                      | 52.2                                      |
| Угол обзора D °                  | 123.8                                                     | 107.5                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100 000 с                                         | 1 ~ 1/100000 с                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф110х57,4                                                 | Ф118х97                                   |
| Вес нетто, кг                    | 0,38                                                      | 0,3                                       |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                                 | 2560x1440                                 |
| Тип подсветки                    | EXIR                                                      | IR                                        |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                                  | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                       | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                         | 6                                         |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                       | Нет                                       |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                                         | microSD до 128 Гб                         |
| Встроенный микрофон              | Да                                                        | Нет                                       |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                       | Нет                                       |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                              | DWDR                                      |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,5                                                       | 4                                         |
| Вандалозащищенность              | IK08                                                      | Нет                                       |
| Кнопка сброса                    | Да                                                        | —                                         |
| Детектор людей                   | Да                                                        | —                                         |
| Поддержка ONVIF                  | —                                                         | Да                                        |
| Режим «День/ночь»                | —                                                         | ICR переключатель                         |
| Сетевой интерфейс                | —                                                         | RJ-45                                     |
| Грозозащита                      | —                                                         | Да                                        |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                         | 4                                         |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                        | 25                                        |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                        | 30                                        |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                                       | 2.8                                       |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                                 | -40...+60                                 |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                                                 | 1/3" CMOS                                 |
| Класс защиты                     | IP67                                                      | IP67                                      |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием                      | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Встроенный динамик               | Нет                                                       | Нет                                       |

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Питание           | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Wi-Fi             | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP    | Да                     | Да                     |
| Детектор движения | Да                     | Да                     |
| Пересечение линии | Да                     | Да                     |
| Вторжение в зону  | Да                     | Да                     |
| Тепловизор        | Нет                    | –                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.