

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2DE4425IW-DE(O-STD)(T5)	Hikvision DS-2CD3346G2H-LISU/SL(4mm)
Код ДИАС	81647	51473
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	25 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2	0,82
Класс защиты	IP66	IP67
Светочувствительность, Lux	0,005	0,001
Угол обзора Н °	55-2.4	81.1
Фокусное расстояние, мм	4.8-120	4
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Дальность действия подсветки, м	100	40
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Нет	Да
Встроенный динамик	Нет	Да
Тип подсветки	IR	EXIR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	18	12
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Грозозащита	Да	Нет
Детектор движения	Да	Нет
Детектор людей	Нет	Да
Пересечение линии	Да	Нет
Подсчет людей	Нет	Да
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Поддержка RTSP	—	Да
Производитель	Hikvision	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет

Кнопка сброса	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Детектор лиц	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.