

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2DE4425IW-DE(O-STD)(T5)</b> | <b>Hikvision</b>                             |
| Код ДИАС                         | 81647                                       | <b>DS-2CD2T43G2-4LI(4mm)(O-STD)</b><br>78215 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                  | 25 080 руб.                                  |
| Наличие                          | под заказ                                   | удалённый склад                              |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                   | -30...+60                                    |
| Вес нетто, кг                    | 2                                           | 1,15                                         |
| Класс защиты                     | IP66                                        | IP67                                         |
| Угол обзора Н °                  | 55-2.4                                      | 84                                           |
| Фокусное расстояние, мм          | 4.8-120                                     | 4                                            |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                 | 1/2.9" CMOS                                  |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                                   | 2688x1520                                    |
| Тип объектива                    | Моторизованный                              | С фиксированным фокусным расстоянием         |
| Дальность действия подсветки, м  | 100                                         | 80                                           |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG         | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG          |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                         | Нет                                          |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                           | microSD до 512 Гб                            |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                         | Нет                                          |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                      | DC 12 В, PoE (802.3af)                       |
| Потребляемая мощность, Вт        | 18                                          | 11                                           |
| Вандалозащищенность              | Нет                                         | IK10                                         |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                         | Да                                           |
| Грозозащита                      | Да                                          | Нет                                          |
| Детектор людей                   | Нет                                         | Да                                           |
| Детектор лиц                     | Да                                          | Нет                                          |
| Вторжение в зону                 | Нет                                         | Да                                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                           | 156x155x386                                  |
| Угол обзора V °                  | —                                           | 45                                           |
| Угол обзора D °                  | —                                           | 100                                          |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                           | 8                                            |
| Режим «День/ночь»                | —                                           | Механический ИК-фильтр                       |
| Поддержка RTSP                   | —                                           | Да                                           |
| Другая аналитика                 | —                                           | Детектор саботажа                            |
| Производитель                    | Hikvision                                   | Hikvision                                    |
| Число пикселей, Мп               | 4                                           | 4                                            |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                          | 25                                           |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                       | 0,005                                        |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                     |
| Встроенный микрофон              | Нет                                         | Нет                                          |
| Встроенный динамик               | Нет                                         | Нет                                          |
| Тип подсветки                    | IR                                          | IR                                           |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45        | RJ-45        |
| WDR                                      | WDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Wi-Fi                                    | Нет          | Нет          |
| RS-485                                   | Нет          | Нет          |
| Кнопка сброса                            | Нет          | Нет          |
| Дворник                                  | Нет          | Нет          |
| Обогреватель                             | Нет          | Нет          |
| Детектор движения                        | Да           | Да           |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет          | Нет          |
| Пересечение линии                        | Да           | Да           |
| Подсчет людей                            | Нет          | Нет          |
| Анализ поведения                         | Нет          | Нет          |
| Тепловизор                               | Нет          | Нет          |
| Распознавание номеров                    | Нет          | Нет          |
| Автофокус                                | —            | Нет          |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.