

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2DE5225W-AE(O-STD)(T5)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(4mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                         | 81649                                      | 78211                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 71 390 руб.                                | 19 570 руб.                                     |
| Наличие                          | удалённый склад                            | удалённый склад                                 |
| Вес нетто, кг                    | 3                                          | 0,6                                             |
| Рабочая температура, С°          | -30...+65                                  | -30...+60                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ220x280                                   | Φ121,5x97,6                                     |
| Максимальная частота кадров, fps | 50                                         | 25                                              |
| Угол обзора D °                  | 64.5-2.9                                   | 110                                             |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/30000 с                            | —                                               |
| Угол обзора V °                  | 34.4-1.4                                   | 48                                              |
| Угол обзора H °                  | 57.6-2.5                                   | 91                                              |
| Фокусное расстояние, мм          | 4.8-120                                    | 4                                               |
| Класс защиты                     | IP66                                       | IP67                                            |
| Тип объектива                    | Моторизованный                             | С фиксированным фокусным расстоянием            |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                | 1/2.7" CMOS                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                         | 8                                               |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG        | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG             |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI           | 3D DNR   BLC   HLC                              |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                          | microSD до 512 Гб                               |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                     | —                                               |
| Тип подсветки                    | Нет                                        | IR/LED                                          |
| Тревожные входы/выходы           | 2/1                                        | 1/1                                             |
| Питание                          | AC 24 В, PoE (802.3at)                     | DC 12 В, PoE (802.3af)                          |
| Потребляемая мощность, Вт        | 22                                         | 8,5                                             |
| Подсчет людей                    | Нет                                        | Да                                              |
| Дальность действия подсветки, м  | —                                          | 30                                              |
| Производитель                    | Hikvision                                  | Hikvision                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                      | 0,005                                           |
| Число пикселей, Мп               | 2                                          | 2                                               |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                                  | 1920x1080                                       |
| Автофокус                        | Нет                                        | Нет                                             |
| WDR                              | WDR (120 dB)                               | WDR (120 dB)                                    |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                        | аудиовход/выход 1/1                             |
| Встроенный динамик               | Нет                                        | Нет                                             |
| Встроенный микрофон              | Нет                                        | Нет                                             |
| Wi-Fi                            | Нет                                        | Нет                                             |
| Вандалозащищенность              | IK10                                       | IK10                                            |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                      | RJ-45                                           |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| RS-485                                   | Нет | Нет |
| Грозозащита                              | Нет | Нет |
| Вторжение в зону                         | Да  | Да  |
| Детектор движения                        | Да  | Да  |
| Детектор лиц                             | Да  | Да  |
| Детектор людей                           | Да  | Да  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да  | Да  |
| Кнопка сброса                            | Да  | Да  |
| Пересечение линии                        | Да  | Да  |
| Поддержка ONVIF                          | Нет | Нет |
| Поддержка RTSP                           | Да  | Да  |
| Дворник                                  | —   | Нет |
| Обогреватель                             | —   | Нет |
| Тепловизор                               | —   | Нет |
| Анализ поведения                         | —   | Нет |
| Распознавание номеров                    | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.