

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3612LB-AF28K-DL	Uniview IPC322LB-DSF40K-G
Код ДИАС	81761	60530
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 820 руб.	9 680 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,29	0,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х98	Ф109х81
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Потребляемая мощность, Вт	4,5	5
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Угол обзора D °	111	95.9
Угол обзора V °	55	47.9
Угол обзора H °	101.1	91.2
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип подсветки	IR/LED	IR
Встроенный микрофон	Да	Нет
Вандалозащищенность	—	IK10
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Класс защиты	IP67	IP67
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—

Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Производитель	UNV	UNV
Wi-Fi	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.