

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3612LB-AF28K-DL	Uniview IPC3622LE-ADF28K-WP
Код ДИАС	81761	81766
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 820 руб.	13 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,29	0,47
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х98	Ф118х106
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Потребляемая мощность, Вт	4,5	2,8
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0003
Угол обзора D °	111	118
Угол обзора V °	55	53
Угол обзора H °	101.1	99
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Кнопка сброса	Нет	Да
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.7" CMOS
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
Тип подсветки	IR/LED	IR
Детектор людей	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 - 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да

Производитель	UNV	UNV
Вандалозащищенность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.