

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3612LB-AF28K-DL	Uniview IPC3612LB-AF28K-A2
Код ДИАС	81761	88020
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 820 руб.	5 090 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	0,29	0,25
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х98	Ф118х95
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Потребляемая мощность, Вт	4,5	3,9
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Угол обзора D °	111	114.4
Угол обзора V °	55	56.5
Угол обзора H °	101.1	99.5
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	—
Встроенный динамик	Нет	Да
Матрица	1/2.9" CMOS	1/3" CMOS
Тип подсветки	IR/LED	IR
Встроенный микрофон	Да	Нет
Грозозащита	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет

Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Производитель	UNV	UNV
Wi-Fi	—	Нет
Дворник	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.