

Лист согласования замены оборудования

Дата: 04.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2122LB-AF40K-DL	Uniarch IPC-B122-APF40K
Код ДИАС	81763	86741
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 030 руб.	4 057 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,24	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	67х67х162	—
Битрейт видео, Мбит/с	6	—
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264
Потребляемая мощность, Вт	4,5	—
Светочувствительность, Lux	0,005	0,02
Угол обзора D °	89.1	—
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	44.6	—
Угол обзора H °	83.7	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	BLC HLC
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	IR/LED	IR
Производитель	UNV	Uniarch
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Аудио вход/выход	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да

Тепловизор	—	Нет
------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 04.10.2026 13:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.