

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3512LE-ADF40K-WP	Uniview IPC322LB-SF28K-A
Код ДИАС	81765	60523
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 560 руб.	7 840 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,56	0,358
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф128х100	Ф109х81
Потребляемая мощность, Вт	2,8	5
Светочувствительность, Lux	0,0003	0,01
Угол обзора D °	91.5	111
Угол обзора V °	42.5	55
Угол обзора H °	77.5	101.1
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Детектор людей	Да	—
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Встроенный микрофон	Да	Нет
Дальность действия подсветки, м	—	30
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Тип подсветки	—	IR
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Класс защиты	IP67	IP67
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием

RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Производитель	UNV	UNV
Wi-Fi	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.