

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3512LE-ADF40K-WP	Uniview IPC3622LE-ADF40K-WP
Код ДИАС	81765	81767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 560 руб.	13 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,56	0,47
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф128х100	Ф118х106
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Дальность действия подсветки, м	—	30
Тип подсветки	—	IR
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	2,8	2,8
Светочувствительность, Lux	0,0003	0,0003
Угол обзора D °	91.5	91.5
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	42.5	42.5
Угол обзора H °	77.5	77.5
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да

Производитель	UNV	UNV
---------------	-----	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.