

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3512LE-ADF40K-WP	iFLOW F-IC-2422C2MS(4mm)
Код ДИАС	81765	84196
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 560 руб.	12 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,56	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф128х100	—
Битрейт видео, Мбит/с	6	—
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	2,8	8,5
Светочувствительность, Lux	0,0003	0,005
Угол обзора D °	91.5	—
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	42.5	—
Угол обзора H °	77.5	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Детектор людей	Да	—
Кнопка сброса	Да	—
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Производитель	UNV	iFLOW
Дальность действия подсветки, м	—	30
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	—	Smart IR
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.