

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3512LE-ADF40K-WP	Uniview IPC3522LE-ADF40K-WP
Код ДИАС	81765	88028
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 560 руб.	14 490 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	0,56	0,51
Угол обзора D °	91.5	98.5
Угол обзора V °	42.5	47.5
Угол обзора H °	77.5	85.4
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	—
Встроенный динамик	Нет	Да
Детектор людей	Да	Нет
Дальность действия подсветки, м	—	30
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Тип подсветки	—	LED
Грозозащита	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ128x100	Φ128x100
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	2,8	2,8
Светочувствительность, Lux	0,0003	0,0003
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Детектор движения	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Производитель	UNV	UNV
Wi-Fi	—	Нет
Дворник	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.