

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC6312LFW-AX5C-VG1	Uniview IPC322LB-DSF28K-G
Код ДИАС	81775	60529
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 490 руб.	9 680 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,788	0,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф133х185х286	Ф109х81
Битрейт видео, Мбит/с	16	6
Дальность действия подсветки, м	50	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	18	5
Светочувствительность, Lux	0,002	0,01
Угол обзора D °	138.6-38.7	121.2
Угол обзора V °	56.5-16.9	59.1
Угол обзора H °	106.6-31.5	112.9
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.8
Класс защиты	IP66	IP67
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	Нет	IK10
Встроенный динамик	Да	Нет
Вторжение в зону	Да	—
Детектор людей	Да	—
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR/LED	IR
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Производитель	UNV	UNV
Wi-Fi	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.