

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC6312LFW-AX5C-VG1	Uniview IPC3622LE-ADF28K-WP
Код ДИАС	81775	81766
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 490 руб.	13 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,788	0,47
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф133х185х286	Ф118х106
Битрейт видео, Мбит/с	16	6
Дальность действия подсветки, м	50	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	18	2,8
Светочувствительность, Lux	0,002	0,0003
Угол обзора D °	138.6-38.7	118
Угол обзора V °	56.5-16.9	53
Угол обзора H °	106.6-31.5	99
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.8
Класс защиты	IP66	IP67
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Встроенный динамик	Да	Нет
Вторжение в зону	Да	—
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR/LED	IR
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 - 1/100000 с
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

RS-485	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Производитель	UNV	UNV

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 15:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.