

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC6312LFW-AX5C-VG1	Uniview IPC6315LFW-AX5C-VG1
Код ДИАС	81775	81776
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 490 руб.	30 490 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Угол обзора D °	138.6-38.7	123.1-42.1
Число пикселей, Мп	2	5
Угол обзора V °	56.5-16.9	56.45-18.99
Угол обзора H °	106.6-31.5	106.91-33.55
Максимальное разрешение	1920x1080	2880x1620
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Вес нетто, кг	0,788	0,788
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф133x185x286	Ф133x185x286
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	50	50
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	18	18
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 - 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.7-13.5
Класс защиты	IP66	IP66
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С переменным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR/LED	IR/LED
RS-485	Нет	Нет

Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Встроенный микрофон	Да	Да
Производитель	UNV	UNV

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.