

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте           | Предлагаемая замена          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Uniview NSW1010-5T-IN</b> | <b>Uniview NSW1010-8T-IN</b> |
| Код ДИАС                                                                 | 81813                        | 81814                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 1 090 руб.                   | 1 590 руб.                   |
| Наличие                                                                  | удалённый склад              | удалённый склад              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 92x21,5x51                   | 145x21,5x60                  |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 1                            | 16                           |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 7,44                         | 1,19                         |
| Общее количество портов                                                  | 5                            | 8                            |
| Производитель                                                            | UNV                          | UNV                          |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                      | 0...+40                      |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения    | Коммутаторы для помещения    |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3 и IEEE802.3u.      | IEEE802.3 и IEEE802.3u.      |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                            | 2                            |
| Управление                                                               | Неуправляемый                | Неуправляемый                |
| Питание                                                                  | АС 100-240 В                 | АС 100-240 В                 |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)      | 10-90 (без конденсации)      |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 15 КБ                        | 15 КБ                        |
| Способ монтажа                                                           | На стол / на стену           | На стол / на стену           |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.