

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте           | Предлагаемая замена                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Uniview NSW1010-5T-IN</b> | <b>OSNOVO SW-5G</b>                                                                                 |
| Код ДИАС                                                                 | 81813                        | 91328                                                                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 1 090 руб.                   | 2 025 руб.                                                                                          |
| Наличие                                                                  | удалённый склад              | под заказ                                                                                           |
| Производитель                                                            | UNV                          | OSNOVO                                                                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 92x21,5x51                   | 100x23x65                                                                                           |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 1                            | 10                                                                                                  |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 7,44                         | 1,488                                                                                               |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3 и IEEE802.3u.      | IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3x – Flow Control |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                 | БП AC 230 В /DC 12 В (1A)                                                                           |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)      | до 90 (без конденсата)                                                                              |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 15 КБ                        | 9 КБ                                                                                                |
| Способ монтажа                                                           | На стол / на стену           | На стол                                                                                             |
| Дальность режима передачи, м                                             | —                            | 100                                                                                                 |
| Вес нетто, кг                                                            | —                            | 0,2                                                                                                 |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | —                            | 1                                                                                                   |
| Индикаторы                                                               | —                            | PWR (питание коммутатора); Link (уст. соединения).                                                  |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | —                            | 2                                                                                                   |
| Охлаждение                                                               | —                            | Пассивное                                                                                           |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                      | 0...+40                                                                                             |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения    | Коммутаторы для помещения                                                                           |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                            | 2                                                                                                   |
| Управление                                                               | Неуправляемый                | Неуправляемый                                                                                       |
| Общее количество портов                                                  | 5                            | 5                                                                                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.