

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте           | Предлагаемая замена                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Uniview NSW1010-8T-IN</b> | <b>Uniview NSW5110-24GT4GP-IN</b>                                                                                                                                             |
| Код ДИАС                                                                 | 81814                        | 11837                                                                                                                                                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 1 590 руб.                   | 55 590 руб.                                                                                                                                                                   |
| Наличие                                                                  | удалённый склад              | удалённый склад                                                                                                                                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 145x21,5x60                  | 440x44x208                                                                                                                                                                    |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 16                           | 56                                                                                                                                                                            |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,19                         | 41,66                                                                                                                                                                         |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3 и IEEE802.3u.      | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x                                                                                                                    |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                            | 8                                                                                                                                                                             |
| Управление                                                               | Неуправляемый                | Управляемый L2                                                                                                                                                                |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 15 КБ                        | —                                                                                                                                                                             |
| Способ монтажа                                                           | На стол / на стену           | В стойку                                                                                                                                                                      |
| Общее количество портов                                                  | 8                            | 28                                                                                                                                                                            |
| Вес нетто, кг                                                            | —                            | 3,6                                                                                                                                                                           |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | —                            | 4                                                                                                                                                                             |
| Количество портов PoE                                                    | —                            | 0                                                                                                                                                                             |
| Количество SFP портов                                                    | —                            | 4                                                                                                                                                                             |
| QoS                                                                      | —                            | Поддержка качества аппаратных очередей QOS, 802.1p                                                                                                                            |
| Безопасность                                                             | —                            | Поддержка: времени фильтрации Mac, данных белого списка, очистки таблицы MAC-адресов, привязки Mac-адресов, максимальных настроек качества Mac, данных черного списка, режима |
| Индикаторы                                                               | —                            | Link/Ack, Power                                                                                                                                                               |
| Интерфейс управления                                                     | —                            | Web-управление, Telnet                                                                                                                                                        |
| Производитель                                                            | UNV                          | UNV                                                                                                                                                                           |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                      | 0...+40                                                                                                                                                                       |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения    | Коммутаторы для помещения                                                                                                                                                     |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                 | AC 100-240 В                                                                                                                                                                  |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)      | 10-90 (без конденсации)                                                                                                                                                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.