

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW1010-5GT-IN	Uniview NSW5110-24GT4GP-IN
Код ДИАС	81815	11837
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 190 руб.	55 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	92x21,5x51	440x44x208
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	7,44	41,66
Стандарты и протоколы	IEEE802.3 и IEEE802.3u.	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Поддержка jumbo frame	15 КБ	—
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку
Общее количество портов	5	28
Вес нетто, кг	—	3,6
Буфер пакетов, Мб	—	4
Количество портов PoE	—	0
Количество SFP портов	—	4
QoS	—	Поддержка качества аппаратных очередей QOS, 802.1p
Безопасность	—	Поддержка: времени фильтрации Mac, данных белого списка, очистки таблицы MAC-адресов, привязки Mac-адресов, максимальных настроек качества Mac, данных черного списка, режима
Индикаторы	—	Link/Ack, Power
Интерфейс управления	—	Web-управление, Telnet
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.