

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW1010-8GT-IN	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-IN
Код ДИАС	81816	85553
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 190 руб.	22 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x21,5x60	440x44x189,8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,9	40,176
Стандарты и протоколы	IEEE802.3 и IEEE802.3u.	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Поддержка jumbo frame	15 КБ	—
Способ монтажа	На стол / на стену	—
Общее количество портов	8	27
Вес нетто, кг	—	2,98
Количество SFP портов	—	1
Буфер пакетов, Мб	—	4
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Охлаждение	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.