

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Uniview NSW2020-10T-LPOE-IN</b> | <b>Uniview NSW2020-16T1GT1GC-LPOE-IN</b>                                                          |
| Код ДИАС                                                                 | 81817                              | 81818                                                                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 7 190 руб.                         | 18 790 руб.                                                                                       |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                    | удалённый склад                                                                                   |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,29                               | 1,99                                                                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 171x25x103                         | 440x44x195                                                                                        |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 60                                 | 135                                                                                               |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                  | 16                                                                                                |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,448                              | 4                                                                                                 |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 2                                  | 7,2                                                                                               |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,49                               | 5,36                                                                                              |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 1                                  | 16                                                                                                |
| Питание                                                                  | DC 48-51 В                         | AC 100-240 В                                                                                      |
| Способ монтажа                                                           | На стол                            | —                                                                                                 |
| Общее количество портов                                                  | 10                                 | 18                                                                                                |
| Стандарты и протоколы                                                    | —                                  | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az |
| Производитель                                                            | UNV                                | UNV                                                                                               |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                            | 0...+40                                                                                           |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                 | 30                                                                                                |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                   | IEEE 802.3 af/at                                                                                  |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения          | Коммутаторы для помещения                                                                         |
| Управление                                                               | Неуправляемый                      | Неуправляемый                                                                                     |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)            | 10-90 (без конденсации)                                                                           |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                | 250                                                                                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.