

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2020-10T-LPOE-IN	Uniview NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN
Код ДИАС	81817	81826
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 190 руб.	22 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,29	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	171x25x103	440x44x189,8
Бюджет PoE, Вт	60	250
Количество портов PoE	8	16
Буфер пакетов, Мб	0,448	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	5,36
Таблицы MAC-адресов, К	1	16
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Питание	DC 48-51 В	AC 100-240 В
Способ монтажа	На стол	—
Общее количество портов	10	18
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов.
Интерфейс управления	—	Web-управление
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.