

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2020-10T-LPOE-IN	Uniview NSW3000-8T2GT-POE-IN
Код ДИАС	81817	85548
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 190 руб.	9 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,29	0,67
Размеры (ШхВхГ) (мм)	171x25x103	169x40x132
Бюджет PoE, Вт	60	120
Буфер пакетов, Мб	0,448	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	4,17
Таблицы MAC-адресов, К	1	4
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Питание	DC 48-51 В	AC 100-240 В
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Способ монтажа	На стол	На стол
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.