

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2010-18GT2GP-POE-IN	Tenda G3318P-16-250W
Код ДИАС	81822	28934
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 990 руб.	27 999 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	Tenda
Вес нетто, кг	4,2	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	440x44x178,8
Бюджет PoE, Вт	185	230
Буфер пакетов, Мб	4	—
Индикаторы	PWR (зеленый), LNK/ACT (зеленый), PoE (оранжевый)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	32
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	26,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	На стол	В стойку
Общее количество портов	20	18
QoS	—	Поддержка FIFO (First-In, First-Out) Поддержка SP (Strict Priority), WP (Weighted Priority)
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адресов
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Интерфейс управления	—	IMS, web-интерфейс
Дальность режима передачи, м	—	250
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.