

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2010-18GT2GP-POE-IN	TP-Link TL-SG1218MPE
Код ДИАС	81822	32139
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 990 руб.	27 650 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	TP-Link
Вес нетто, кг	4,2	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	440x44x180
Бюджет PoE, Вт	185	192
Буфер пакетов, Мб	4	4,1
Индикаторы	PWR (зеленый), LNK/ACT (зеленый), PoE (оранжевый)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	36
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	23,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Питание	AC 100-240 В	AC 110-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90
Способ монтажа	На стол	В стойку
Общее количество портов	20	18
QoS	—	Приоритезация по порту/802.1p/DSCP priority 4 тыс. приоритетных очередей Ограничение скорости Защита от сетевых штормов
Интерфейс управления	—	WEB-интерфейс, Утилита настройки Easy Smart
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping V1/V2/V3 Агрегирование статических каналов Зеркалирование порта Диагностика кабеля Обнаружение петель
Охлаждение	—	Да
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30

Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Таблицы MAC-адресов, К	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 10:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.