

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2010-18GT2GP-POE-IN	Hikvision DS-3E0520HP-E
Код ДИАС	81822	67295
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 990 руб.	36 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	Hikvision
Вес нетто, кг	4,2	—
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	440x44x220,8
Бюджет PoE, Вт	185	225
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Буфер пакетов, Мб	4	—
Индикаторы	PWR (зеленый), LNK/ACT (зеленый), PoE (оранжевый)	—
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Питание	AC 100-240 В	AC 110-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95
Способ монтажа	На стол	В стойку
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Дальность режима передачи, м	—	300
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	29,76
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	20	20

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.