

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2010-18GT2GP-POE-IN	Uniview NSW3000-24T1GT1GC-LPOE-IN
Код ДИАС	81822	81825
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 990 руб.	25 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,2	2,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	440x44x244,8
Бюджет PoE, Вт	185	250
Количество портов PoE	16	24
Количество SFP портов	2	—
Индикаторы	PWR (зеленый), LNK/ACT (зеленый), PoE (оранжевый)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	На стол	—
Общее количество портов	20	26
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Охлаждение	—	Да
Дальность режима передачи, м	—	250
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.