

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2010-18GT2GP-POE-IN	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-LPOE-IN
Код ДИАС	81822	85549
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 990 руб.	23 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,2	2,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	440x44x195
Бюджет PoE, Вт	185	150
Количество SFP портов	2	1
Индикаторы	PWR (зеленый), LNK/ACT (зеленый), PoE (оранжевый)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	38
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	28,272
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	На стол	—
Общее количество портов	20	19
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широкополосного штурма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Дальность режима передачи, м	—	250
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.