

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2010-18GT2GP-POE-IN	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-LPOE-IN
Код ДИАС	81822	85550
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 990 руб.	37 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,2	2,22
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	440x44x189,8
Бюджет PoE, Вт	185	250
Количество портов PoE	16	24
Количество SFP портов	2	1
Индикаторы	PWR (зеленый), LNK/ACT (зеленый), PoE (оранжевый)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	40,176
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	На стол	—
Общее количество портов	20	27
Интерфейс управления	—	Web-управление
Дальность режима передачи, м	—	250
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.