

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2010-18GT2GP-POE-IN	TRASSIR TR-NS1118-240-16POE
Код ДИАС	81822	90170
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 990 руб.	19 778 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	TRASSIR
Вес нетто, кг	4,2	1,26
Рабочая температура, С°	0...+40	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	270x45x170
Бюджет PoE, Вт	185	240
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Буфер пакетов, Мб	4	0,768
Индикаторы	PWR (зеленый), LNK/ACT (зеленый), PoE (оранжевый)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	5,357
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x	1-16100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 17-181000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Питание	AC 100-240 В	AC 90-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	20	18
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1-16 A+B
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	16	16
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.