

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2010-18GT2GP-POE-IN	Hikvision DS-3E1518P-SI-16P2F
Код ДИАС	81822	94552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 990 руб.	26 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	Hikvision
Вес нетто, кг	4,2	2,56
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	440x44x220,8
Бюджет PoE, Вт	185	230
Буфер пакетов, Мб	4	4,1
Индикаторы	PWR (зеленый), LNK/ACT (зеленый), PoE (оранжевый)	Статус портов, PoE, PoE-MAX, питание
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	41,66
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x	STP/RSTP/ERPS, VLAN 802.1Q, SNMP v1/v2c, LLDP
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Питание	AC 100-240 В	100–240 В AC, 50/60 Гц, макс. 4 А
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5–95 (без конденсации)
Способ монтажа	На стол	В стойку
Общее количество портов	20	18
Функции уровня 2	—	VLAN, QoS, агрегирование каналов, зеркалирование портов
QoS	—	Поддержка приоритизации, SP/WRR
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс, Hik-Partner Pro, Hik-Central Pro
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Дальность режима передачи, м	—	До 300
Безопасность	—	ACL (до 64 записей), IPSG (до 256 записей), DHCP Snooping
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Таблицы MAC-адресов, К	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.