

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2010-18GT2GP-POE-IN	Tenda G2220P-16-250W
Код ДИАС	81822	98288
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 990 руб.	23 550 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	Tenda
Вес нетто, кг	4,2	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	440x178x44
Бюджет PoE, Вт	185	230
Индикаторы	PWR (зеленый), LNK/ACT (зеленый), PoE (оранжевый)	Link/Act для каждого порта, PWR, SYS, PoE-MAX
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	29,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.1p, IEEE802.1q
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Питание	AC 100-240 В	AC 100–240В, 50/60 Гц
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол / на стену
QoS	—	Поддержка строгого приоритета, взвешенного приоритета
Безопасность	—	DHCP Snooping, защита от петель, привязка MAC-адресов, контроль шторма
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, мобильное приложение ProFi App, облачная платформа ProFi Clou
Функции уровня 2	—	VLAN, QVLAN, зеркалирование портов, агрегация, статистика трафика
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Буфер пакетов, Мб	4	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	40
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Общее количество портов	20	20

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.