

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW2010-26GT2GC-POE-IN	Uniview ISW5000-8GT4GP-POE-IN
Код ДИАС	81823	81830
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	53 890 руб.	33 090 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	5	—
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x207	—
Бюджет PoE, Вт	370	120
Количество портов PoE	24	8
Буфер пакетов, Мб	4	2
Индикаторы	PWR (зеленый), LNK/ACT (зеленый), PoE (оранжевый)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	24
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	17,86
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1X, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.3a
Таблицы MAC-адресов, К	8	4,1
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Питание	AC 100-240 В	DC 48-57 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	—
Общее количество портов	28	14
Количество SFP портов	—	4
Интерфейс управления	—	Web-управление
Дальность режима передачи, м	—	250
Производитель	UNV	UNV
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.