

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview ISW2000-4T2GP-POE-IN	TRASSIR TR-NS1406-65-4POE
Код ДИАС	81828	37863
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 590 руб.	8 150 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	TRASSIR
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Буфер пакетов, Мб	2	2,5
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	4,8	12,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	3,57	8,928
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	1-4100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 5-61000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Питание	DC 48-57 В	AC 90-240 В
Рабочая температура, С°	—	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	190x35x130
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Относительная влажность, %	—	0-90
Вес нетто, кг	—	0,73
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1 А+В; 2-4 А
Способ монтажа	—	В стойку / на стол / на стену
Охлаждение	—	Пассивное
Бюджет PoE, Вт	65	65
Количество портов PoE	4	4
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	6	6
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.