

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview ISW2000-4T2GP-POE-IN	Uniview NSW3000-16T1GT1GC-POE-IN
Код ДИАС	81828	81826
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 590 руб.	22 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	65	250
Количество портов PoE	4	16
Количество SFP портов	2	—
Буфер пакетов, Мб	2	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	4,8	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	3,57	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	4	16
Питание	DC 48-57 В	AC 100-240 В
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Общее количество портов	6	18
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	440x44x189,8
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов.
Интерфейс управления	—	Web-управление
Относительная влажность, %	—	10-90 (без конденсации)
Производитель	UNV	UNV
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__