

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview ISW2000-8T2GP-POE-IN	Uniview NSW2020-6T-POE-IN-V2
Код ДИАС	81829	85543
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 090 руб.	5 890 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	120	65
Количество портов PoE	8	4
Количество SFP портов	2	—
Буфер пакетов, Мб	2	0,57
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	1,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	0,9
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	4	2
Питание	DC 48-57 В	—
Рабочая температура, С°	-30...+65	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x58x109	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Индикаторы	PWR, LNK/ACT, PoE	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На DIN-рейку	На стол
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	10	6
Производитель	UNV	UNV
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.