

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview ISW2000-8T2GP-POE-IN	Uniview NSW3000-8T2GT-POE-IN
Код ДИАС	81829	85548
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 090 руб.	9 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Количество SFP портов	2	—
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Питание	DC 48-57 В	AC 100-240 В
Рабочая температура, С°	-30...+65	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x58x109	169x40x132
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Индикаторы	PWR, LNK/ACT, PoE	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На DIN-рейку	На стол
Вес нетто, кг	—	0,67
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковебательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Интерфейс управления	—	Web-управление
Производитель	UNV	UNV
Бюджет PoE, Вт	120	120
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Буфер пакетов, Мб	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	4,17
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Дальность режима передачи, м	250	250
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.