

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2228SB-ADF28KM-I1	iFLOW F-IC-2182C2M(2.8mm)
Код ДИАС	81838	84229
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	21 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,82	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	87x86x245	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	80	40
Максимальная частота кадров, fps	30	20
Потребляемая мощность, Вт	10	7,5
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Угол обзора D °	126,1	—
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	53	—
Угол обзора H °	97	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR HLC Defog ROI	3D DNR BLC ROI
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	IK10	—
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	IR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Производитель	UNV	iFLOW
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	8	8
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Встроенный динамик	Нет	—
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием

RS-485	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.