

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3634SS-ADF40KMC-I1	Uniview IPC3612LB-ADF40K-G
Код ДИАС	81840	60532
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	9 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,7	0,3
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ129x118	Φ118x96
Битрейт видео, Мбит/с	16	6
Потребляемая мощность, Вт	9,5	7
Светочувствительность, Lux	0,001	0,01
Угол обзора D °	90.4	95.9
Число пикселей, Мп	4	2
Угол обзора V °	45.3	47.9
Угол обзора H °	85	91.2
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Встроенный динамик	Да	Нет
Кнопка сброса	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	1920x1080
Тип подсветки	IR/LED	IR
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Детектор движения	–	Да
Грозозащита	–	Да
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	–

Встроенный микрофон	Да	Да
Производитель	UNV	UNV
Wi-Fi	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.