

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3634SS-ADF40KMC-I1	iFLOW F-IC-1442CM(4mm)
Код ДИАС	81840	84169
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	10 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,7	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ129х118	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Максимальная частота кадров, fps	30	20
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	9,5	7,5
Светочувствительность, Lux	0,001	0,005
Угол обзора D °	90.4	—
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	45.3	—
Угол обзора H °	85	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	Нет	IK08
Встроенный динамик	Да	—
Кнопка сброса	Да	—
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Матрица	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	IR/LED	Smart IR
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Производитель	UNV	iFLOW
Детектор движения	—	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—

Встроенный микрофон	Да	Да
---------------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.