

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3618SS-ADF40K-I1	Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U(4mm)(O-STD)
Код ДИАС	81847	78207
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 780 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,42	0,51
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ129x110	Φ74,4x176,3
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	7	7,5
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Угол обзора D °	94.19	63
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	49.61	29
Угол обзора H °	88.35	54
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
Тип подсветки	IR	IR/LED
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Производитель	UNV	Hikvision
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Дальность действия подсветки, м	40	40
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	8	8
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Вандалозащищенность	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS

Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.